

Coffret de seconde coupure entrée PE 32 - sortie Cu 28.

Coffret équipé pour coffret S 22.



Description produit

Coffret recevant l'organe de coupure obligatoire lorsque la distance entre le coffret GRDF et le point de pénétration dans le bâtiment est supérieure à 20m. La réouverture se fait par une personne habilitée. La pose peut se faire en saillie ou encastrée. Le coffret est équipé en partie basse d'un tiroir amovible afin de faciliter le positionnement des tuyaux.

Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

Caractéristiques techniques

- Pression maximale d'utilisation : 5 bar
- Dimensions : L 230 x H 340 x P 181 mm
- Entrée et sortie parallèles par le bas
- Coffret plastique couleur ivoire, livré équipé et monté
 - Robinet 1/4 de tour mâle pour PE à serrage mécanique
 - Crosse de sortie à braser sur cuivre
- Porte pleine ouvrable à 180°, équipée d'une serrure triangulaire (ouverture par clé réf. 090291)
- En option : socle pour coffret réf. 0723004

Restrictions / Avertissements d'utilisation

L'utilisation d'un fourreau de protection mécanique anti-UV est obligatoire pour la remontée du tube PE dans le coffret

Codification

Référence	Entrée	Sortie	Gencod
711425	PE 32	Cu 28	3571100050013