

## Coffret de seconde coupure entrée PE 32 - sortie Cu 28.

Coffret équipé pour coffret S 50.



### Description produit

Coffret recevant l'organe de coupure obligatoire lorsque la distance entre le coffret GRDF et le point de pénétration dans le bâtiment est supérieure à 20m. La réouverture se fait par une personne habilitée. La pose se fait en encastré. Le coffret est équipé en partie basse d'un tiroir amovible afin de faciliter le positionnement des tuyaux.

### Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

### Caractéristiques techniques

- Pression maximale d'utilisation : 5 bar
- Dimensions : L 155 x H 315 x P 110 mm
- Entrée et sortie verticales en ligne
- Coffret plastique couleur ivoire, livré équipé non monté
  - Robinet 1/4 de tour mâle pour PE à serrage mécanique
  - Raccord de sortie avec douille à braser sur cuivre
- Porte pleine ouvrable à 180°, équipée d'une serrure triangulaire (ouverture par clé réf. 090291)

### Restrictions / Avertissements d'utilisation

L'utilisation d'un fourreau de protection mécanique anti-UV est obligatoire pour la remontée du tube PE dans le coffret

### Codification

Référence	Entrée	Sortie	Gencod
705010	PE 32	Cu 28	3571100050778